

# Deosicc Zn 22

## 抗腐抗磨劑

產品	鋅含量 [%]	100°C時 運動黏度 [mm <sup>2</sup> /s]	20°C時 密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	用量 [%]
Deosicc ZN 22	22-24	10-40	1.2	0.5-5

成分：異辛酸鋅 (Zinc-2-Ethylhexanoate )

外觀：無色黏稠液體

包裝：200Kg / 鋼桶

貯存期限：標準室溫及乾燥空間下最少 1 年

- 功能：
1. 通過金屬表面與環烷酸鹽極性基團反應，形成保護層，避免氧化作用。
  2. 保護層可保持濕度，防止其他腐蝕成份與金屬表面接觸。
  3. 主要添加於潤滑脂中，尤其對抗腐蝕性能要求較高的潤滑脂產品有特殊效益。
  4. 在合成的鹽水中測試，具有良好的抗腐蝕效果。
  5. 可添加於水壓式引擎或氣壓式引擎所使用的油料中。
  6. 黏度低，容易混合。

應用：潤滑脂用之腐蝕和磨損抑制劑，金屬加工油等。

**元慶國際貿易有限公司**  
台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1  
TEL:04-22381380 FAX:04-22381379  
WWW.ANYKING.COM.TW